

Plattformwagen

zum Kommissionieren oder zur Materialbereitstellung

Beistellwagen

- TPE-Bereifung und EASY STOP (technische Details S.942)
- 3 feste Ladeebenen oder 3 Ladeebenen, davon 2 neigbar
- Böden aus Holzwerkstoffplatten mit einem 10 mm hohen Rand oder als offene Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Euro-Kästen bis 600 x 400 mm
- Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, Pulverbeschichtung Enzianblau RAL 5010
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Rad-Ø 125 mm, Naben kugelgelagert
- Tragkraft 200 kg

Ladefläche um 15° und 30° neigbar

Rutschsicherung durch 10 mm hohen Rand

Eurokästen finden Sie ab Seite 934



Top Ausstattung von DELTA-V

INKLUSIVE

- zentrale Fußbremse <EASY STOP>
- kugelgelagerte, leichtlaufende TPE-Rollen
- Sicherheit geprüft durch TÜV Süd
- beugt Unfällen vor dank DELTA-V Fußschutz
- extra stabil, stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- 12 Jahre Garantie



Ausstattung gilt, wenn nicht anders angegeben, für alle Artikel von Seite 1096 bis 1104. Abweichungen siehe Artikelbeschreibung.



SERVICE-TIPP:

Ersatz- und Austauschrollen finden Sie in online unter < Transportgeräte rollen >



Onlineshop: delta-v.de

Beistellwagen

- Gesamtmaße H 1185 x L 815 x B 455 mm
- Ladeebene-Höhen 220 / 670 / 1165 mm
- Ladefläche B 410 x L 610 mm

Gestell

Enzianblau RAL 5010



offene Rahmenkonstruktion mit Böden aus Holzwerkstoffplatte

Ausführung	Tragkraft	Gewicht	Best.-Nr.	€/St.
mit 3 festen Ladeebenen	200 kg	21 kg	132 011	299,-
mit 3 Ladeebenen, davon 2 neigbar	200 kg	22 kg	131 976 ①	389,-
mit 3 festen Ladeebenen	200 kg	26 kg	131 978	299,-
mit 3 Ladeebenen, davon 2 neigbar	200 kg	29,5 kg	131 977 ②	419,-



Materialständer

zur ergonomischen Materialbereitstellung

TOP
€/St. **199,-**
Best.-Nr- 268 541

- höhenverstellbar 505-780, 735-985 oder 780-1180 mm im Raster von 25 mm, Arretierung durch Federriegel
- feste Ladeflächen mit allseitigem Rand 20 mm oder neigbar 15° und 30° mit einseitigem Rand 20 mm
- Schweißkonstruktion aus Stahl, Pulverbeschichtung Enzianblau RAL 5010
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststellern
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi, Rad-Ø 75 mm
- Tragkraft 150 kg
- Außenmaß B 410 x L 610 mm



TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE
ausgenommen Verschleißteile

Fläche um 15° und 30° neigbar

Materialständer	feste Ladefläche	neigbare Ladefläche 15° und 30°
Ausführung	③ höhenverstellbar 505-780 mm	④ höhenverstellbar 735-985 mm
Tragkraft kg	150	150
Ladefläche B x L	mm 405 x 605	405 x 605
Gewicht	kg 18	18,5
	Best.-Nr. 268 541	268 542
	€/St. 199,-	219,-
	⑤ höhenverstellbar 520-800 mm	⑥ höhenverstellbar 780-1180 mm
Tragkraft kg	150	150
Ladefläche B x L	mm 410 x 510	410 x 510
Gewicht	kg 16,5	18
	Best.-Nr. 268 543	268 544
	€/St. 259,-	269,-